

Adresseerbare sirene/flitslicht met isolator



- Aantal toontypen: 32 Ondersteund
- TTE communicatieprotocol
- EN54-23-gecertificeerd

SensoIRIS WSST IS is een analoog adresseerbare wandsirene, ontworpen voor installatie in analoog adresseerbare brandmeldsystemen die het TTE-communicatieprotocol ondersteunen. Het apparaat wordt gevoed via het paneel en kan worden aangestuurd via het communicatieprotocol. SensoIRIS WSST IS is compatibel met brandwerende sokkels B124 en B124-HP voor plafondmontage en WSB IP65 voor wandmontage.

Functies

- Aantal toonsoorten – 32
- Ondersteuning van het TTE-communicatieprotocol
- Buitengebruik – in combinatie met WSB IP65
- EN54-23-gecertificeerd
- Ingebouwde isolator
- Transparant materiaal -SAN

Technische specificaties

Bedrijfsspanningsbereik	16-32 VDC (nom. 27 VDC)
Nominaal verbruik (stand-by)	< 500µA bij 27 VDC
Verbruik in alarmtoestand, laag geluidsniveau en stroboscoop aan (toontype 27)	< 12mA
Verbruik in alarmtoestand, hoog geluidsniveau en stroboscoop aan (toontype 27)	< 22mA
Vermogensvolume (hoofdtoontype 27)	Laag ~ 80dB (A) ±6dB @ 1m Hoog ~ 80dB (A) ±6dB @ 1m
Draaddikte voor aansluitingen	2,5 mm
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +50°C *-25°C (met WSB IP65)
Relatieve vochtigheidsbestendigheid	(93 ±3)% bij 40°C
Bedrijfstemperatuur	-35°C tot +50°C
Gewicht (inclusief voet)	~183g

Laatste update: 03/2025