

WG-2-INT DRAADLOZE GATEWAY 230V

Sensor Type	N/A
Voeding	Netvoeding



- Met een WG-2-INT maak je een draadloze verbinding met andere Wi-Safe 2 producten, (rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en locatieschakelaar WTSL) om realtime gegevens te verzamelen
- Bridge tussen Wi-Safe 2 apparaten en de FireAngel Connected app
- Inclusief netwerkkabel om verbinding te maken met internet router
- LED-indicatoren voor voeding, netwerkaansluiting, en storing
- Inclusief 230V adapter



Technical Specification

Afmeting	96mm x 87mm x 23mm
Voeding	5V DC / 1AMP
Verbruik	180mA
Technologie	Wi-Safe 2
Installatie	Vrijstaand
Garantie	2 jaar
Gewicht	80 gr
Onafhankelijk getest	EN 300 220-2, EN 301 489-3, EN 301 489-1
Maximaal aantal Wi-Safe 2 apparaten	15
Frequency	868 MHz
Bereik	35m (200m in vrije veld)
EAN	0816317006549
Verpakking	4 stuks

Met de FireAngel WG-2-INT Gateway kun je maximaal 15 FireAngel rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders via internet verbinden met de app. Je ontvangt push notificaties bij oa. alarm of als een melder zonder toestemming verwijderd wordt.

De app geeft een compleet overzicht met logboek en duidelijke realtime status van alle melders.

Het installeren van de WG-2-INT gaat eenvoudig via een mobiele telefoon waarop de FireAngel Connected App is geïnstalleerd.

Op deze telefoon moet email geactiveerd zijn ivm. AVG.

De gratis FireAngel Connected app is beschikbaar voor IOS en Android.

Voor installaties met meer dan 15 melders neemt u contact op met uw distributeur.