

Repeater TFT IRIS/Simpo

Actief herhaalbord Teletek met TFT scherm



- 7" TFT touchscreen display Tot
- 64 panelen in netwerk
- Ingebouwde LAN-netwerkkkaart

Het repeater TFT IRIS/Simpo brandalarm repeaterpaneel is ontworpen voor gebruik met de analoog adresseerbare brandmeldcentrales iRIS4, iRIS8 en SIMPO van Teletek Electronics. Het wordt gebruikt om de gebeurtenissen van de aangesloten analoog adresseerbare panelen weer te geven, evenals om commando's naar de andere panelen in het netwerk in te stellen. Het repeaterpaneel heeft een ingebouwde LAN-netwerkkkaart en RS485-interface die kan worden gebruikt voor de verbinding met de andere panelen in het netwerk. Het maximale aantal brandmeldcentrales in het netwerk is 64. De informatie over gebeurtenissen wordt weergegeven op een 7-inch TFT-touchscreen en LED-indicatie voor de systeemstatus. Het repeaterpaneel heeft een ingebouwde realtimeklok.

Functies

- 7" TFT-scherm
- Ingebouwde LAN-netwerkkkaart
- Ingebouwde RS485-module
- Maximaal 64 panelen in een netwerk
- Tot 1000 m tussen de panelen (via RS485)
- Geen limiet in de afstand tussen panelen die via LAN zijn verbonden
- Verzenden/ontvangen van opdrachten en berichten
- Geheugen LOG van 10.000 gebeurtenissen
- Ondersteuning voor meerdere talen
- Ingebouwde zoemer voor geluidssignalering
- Micro-USB-poort voor aansluiting op programmeersoftware
- Beschermingsklasse IP40

Technische specificaties

Voeding:	
Vanuit het paneel	AUX/GND
Externe voeding	(24±4)VDC
Maximaal stroomverbruik	0,3A
Doorsnede van de aansluitdraden	0,5-2,5 mm2
Afmetingen	200x330x48mm
Gewicht	~ 900g
Bedrijfstemperatuur	-5°C tot +50°C
Relatieve vochtigheidsweerstand	tot 95% (zonder condensatievorming)

Laatste update: 09/2024